



Modelle		CX2510H-EU Überrollbügel	CX2510CH-EU Werkskabine
Motor			
Hersteller		KIOTI	KIOTI
Steuerung		mechanisch	mechanisch
Abgasstufe		5	5
Maximalleistung (ECE-R120)	PS (kW)	24,8 (18,3)	24,8 (18,3)
Anzahl Zylinder		3	3
Hubraum	ccm	1.647	1.647
Nenn Drehzahl	U/min	2.600	2.600
Turbolader		nein	nein
Kraftstofftank	ℓ	25	25
Antriebsstrang			
Getriebe		HST	HST
Anzahl Gänge bzw. HST-Fahrstufen		2 Stufen	2 Stufen
Shuttle-Typ		-	-
Höchstgeschwindigkeit (Vorwärts)	km/h	0-21,7	0-21,7
Vierradantrieb		Std.	Std.
Differenzialsperre		Std. (Hinterachse)	Std. (Hinterachse)
Lenkungstyp		Hydr. Servolenkung	Hydr. Servolenkung
Zapfwelle			
Heckzapfwelle	U/min	540	540
Höchstleistung	PS	22,6	24,5
Heckzapfwellenschaltung		über Fußkupplung	über Fußkupplung
Zwischenachszapfwelle	U/min	Opt. 2.000	Opt. 2.000
Frontzapfwelle (von Zwischenachs)	U/min	Opt. 2.000	Opt. 2.000
Frontzapfwelle (von Motor)	U/min	Opt. 1.000	Opt. 1.000
Hydraulik			
Anzahl doppelwirkende Steuergeräte hinten		1 (Std.)	1 (Std.)
Kreuzhebelsteuergerät		Std.	Std.
Max. Anzahl doppelwirkende Steuergeräte		3	3
Pumpenleistung (Arbeit / Lenkung)	ℓ/min	42,9 (26 / 16,9)	42,9 (26 / 16,9)
Arbeitsdruck	bar	160	160
Drei-Punkt-Kraftheber (hinten)			
Regelung		Positionsregelung	Positionsregelung
Kategorie		Kat 1	Kat 1
Hubkraft maximal	kg	841	841
Hubkraft am Koppelpunkt (gesamter Hubweg)	kg	739	739
Hubkraft 610mm hinter Koppelpunkt (gesamter Hubweg)	kg	546	546
Drei-Punkt-Kraftheber (vorne)			
Erhältlich		Opt.	Opt.
Kategorie		Kat 0	Kat 0
Abmessungen			
Gesamtlänge (einschl. Drei-Punkt-Aushebung)	mm	2.790	2.790
Gesamtbreite	mm	1.300 (Rasenber.)	1.300 (Rasenber.)
Gesamthöhe (Überrollbügel)	mm	2.288 (Rasenber.)	-
Gesamthöhe (Kabine)	mm	-	2.170 (Rasenber)
Radstand	mm	1.520	1.520
Min. Bodenfreiheit	mm	180 (Rasenber.)	180 (Rasenber.)
Gewicht (m. Überrollbügel)	kg	1.047	-
Gewicht (m. Kabine)	kg	-	1.272
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1.870	2.130
Zul. Achslast vorne (max.)	kg	1.150	1.150
Zul. Achslast hinten (max.)	kg	1.350	1.350
Anhängelasten			
B1 - ungebremst	kg	300	300
B2 - auflaufgebremst	kg	2.000	2.000
Extras			
Klimaanlage		-	Std.
Schwenkbare Lenksäule		Std.	Std.
Cruise Control (Tempomat)		Std.	Std.
HST Link (HST / Motordrehzahl-Kopplung)		Opt.	Std.
Stationärer Zapfwellenbetrieb		Std.	Std.